

ALUMINIUM KASSETTENPYLON

mit Reliefbuchstaben

5000x1500

Format:

Abmessung: H: 5000 x B: 1500 x T: 300 mm
+200mm für Montag unter Niveau
Sockelhöhe: H: 300mm

Ausführung:

- Aus statisch geprüfter Stahl-Formrohrunterkonstruktion, Fertigung nach EN 1090-2, Oberfläche: feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
- Verkleidung erfolgt mittels gekantete Aluminiumblenden 3mm, welche durch ein Einhängesystem auf die Stahl-Unterkonstruktion befestigt werden bzw. seitlich mit Senkkopfschrauben verschraubt sind.
- Blenden sind 5-teilig bzw. mit den Abmessungen - Sockelkassette: 300mm + 4 Stk. Hauptkassetten: 1425mm aufgebaut, wobei dazwischen eine Schattenfuge von 10mm vorhanden ist.
- Oberfläche in RAL nach Wahl lackiert.

Montagevorbereitung:

- Befestigungs-, Schraub- und Futterblechmaterial
- Ein tragfähiger Montageuntergrund bzw. Betonfundament wird bauseits gewährleistet, wobei seitens Techquadrat statisch geprüfte Fundamentangaben bzw. Plan (Beton, Bewehrung) beigelegt werden.

Montage:

Der Pylon wird durch zwei Facharbeiter bzw. einen LKW mit Kran auf das bauseitige Fundament montiert. Inkl. Anlieferung & Montage mit einem LKW / Kran.

